

DEFOAMER-W

- 수성 페인트용 소포제

◆ 성 상	
* 외 관	황색 불투명액상
* pH (1% aq. Sol'n)	5.5 ± 1.0
* 이 온 성	비이온성
* 비 중(at 25℃)	0.85 ± 0.05
* 용 해 도	냉수에 쉽게 분산된다.
* 저장안정성	장기간 보관시 층분리 현상이 있을 수도 있으므로 균일하게 mixing후 사용한다.
* 상 용 성	Anion성, Nonion성, Cation성 물질과 병용사용할 수 있다.
* 생태 및 독성	MSDS 자료 참조
◆ 특 징	1) 파포력이 우수하므로 초기소포력이 우수하다. 2) 역포력이 우수하므로 소포지속력이 탁월하다. 3) 색상변화 등 기타 Trouble이 발생하지 않는다. 4) 침투분산효과가 우수하다. 5) DEFOAMER-W가 첨가되어 제조된 수성페인트는 Pin-hole 현상에 대한 문제점이 해결될 수 있다. 6) Silicone성분이 전혀 포함되어 있지 않으므로 페인트 밀착도에 영향을 주지 않는다.
◆ 적용분야	수성페인트 제조시 소포제로서 적합하다.
◆ 사 용 법	사 용 량 : System에 따라 다소 다를 수 있으나 일반적으로 0.1~0.5%(wt%) of Total. 사용방법 : 투입 후 균일하게 mixing 한다.
◆ 주의사항	장기 보관된 제품은 사용전 1~2회 정도 흔들어서 사용하는 것이 효과적입니다.
◆ PACKAGE	120ℓ, 200ℓ NET IN DRUMS.



一 信 化 學

경북 고령군 고령읍 장거리 303-5

Tel : +82-54-955-7611 ~ 3

Fax : +82-54-955-7614

Homepage: <http://www.ischem.co.kr>

E-mail : ischem@ischem.co.kr