

**POLYTEX**는 각종 섬유에 널리 이용되는 섬유보호제로서 특히 Wool 섬유 염색시 탁월한 효능을 부여하며 또한 인장강도 및 연신율이 약해질 수 있는 Micro 극세사 등에 사용하면 효과적이다.

◆ 성 상	
* 외 관	균일 액상
* 이 온 성	비이온성
* pH(1% aq. Sol'n)	6.5 ± 1.0
* 비 중(at 25℃)	1.05 ± 0.05
* 용 해 도	냉수에 쉽게 용해된다.
* 저장안정성	원 포장, 밀폐상태, 서늘하고 건조한 곳에서 최소 1년은 안정하다.
* 상 용 성	Anion성, Nonion성, Cation성 물질과 병용사용할 수 있다.
* 생 태 및 독성	MSDS 자료 참조
◆ 특 징	1) 섬유의 열안정성 및 산화방지 효능이 탁월하므로 각종 요인에 의한 섬유 Cell의 손상을 방지하며 섬유의 형태를 그대로 보전한다. 2) 섬유의 방적성 및 제직효과를 향상시킨다. 3) 염색 및 방적시에 섬유의 손상을 방지한다. 4) 섬유에 중량감을 부여하며 가공 후 광택에 영향을 주지 않는다. 5) <b>POLYTEX</b> 는 특히 Wool 염색시 고온염욕에서 수축되는 현상을 방지시켜 준다. 6) <b>POLYTEX</b> 는 APEO 또는 NPEO가 함유되어 있지 않는 친환경적인 제품이다.
◆ 적용섬유	Wool 염색시 첨가시켜서 염색한다.
◆ 사 용 법	섬유의 종류 및 적용되는 공정에 따라서 1~2% (o.w.f)를 기준으로 사용하십시오.
◆ PACKAGE	120 Kgs NET IN DRUMS.

